

סיכום מחניים - תעשיה

תת נושא	נושא / אזור
חומרי גמר	קירות חיצוניים של מבנים
צורת הגג	אופי הגגות
	חדרי טרנספורמציה
הנחיות לסוגי צמחים	הנחיות לגבי צמחיה אנאלרגנית
	מגרשי חניה ציבוריים
הנחיות לעמודי תאורה ציבוריים	מתקני תאורה ומצלמות אבטחה*
הנחיות למתקני תאורה ברשות הפרט	
הנחיות מיוחדות	
הנחיות למיקום השילוט	שלטים וכרזות*
הנחיות לגדלי שילוט ואופיים	

תעשיה
המבנים יבנו חיצונית מחומרי גמר בעלי עמידות לטווח ארוך בכל מקרה לא תותר הקמת מבנים שלמים מבטון חשוף.
גגות חדשים יבנו בהתאמה למפנה השמש בהתאמה לניצול של פאנלים סולאריים
המרחקים הנדרשים בין תחנות טרנספורמציה חדשות לבין מקום בו קיימת שהייה ממושכת של אנשים, לרבות מבנים ו/או מגרשים גובלים: תחנה הכוללת 3 שנאים - מעל 10 מ'; תחנה הכוללת 2 שנאים - מעל 7 מ'; תחנה עם שנאי אחד
במרווח הקדמי סוגי הנטיעות לא יהיו אלרגניים, מלכלכים, רעילים או בעלי שורשים פוגעניים
חובות נטיעת עצים בגורים וצמחייה רב שנתית במגוון החניה הציבוריים. יש להקפיד כי העצים לא יטניחו את שורשיהם על רכישות ורכוש ציבורי
הנורות יהיו מסוג חסכוני בחשמל (לד)
לא תתאפשר הקמת גופי תאורה היוצרים זיהום אור כלפי הגבולות החיצוניים של הישוב או לאזור מגורים
יש לבנות מסתור למתקנים על הגג כך שלא יהיה ניתן לראותם מהדרכים הציבוריות הגובלות. המסתורים ישולבו
השילוט יתוכנן כחלק אינטגרלי של המבנה ויוצג בבקשה להיתר בניה
לא יתאפשר שילוט אשר חורג מעל 2.0 מ' ממפלס גג המבנה